



60<sup>2</sup>red • 520 km/h

| Technische Charakteristik           |                        |  |         |               |                   | Stück        | Benennung                 | Type  |                            |
|-------------------------------------|------------------------|--|---------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 1                                   | Motorleistung          | Dauerleistung  | 1245    | Hilfsgetriebe | PS                | 1            | Manometer                 | Abb. 1/1BP27 150 φ, 0-10 kg/cm <sup>2</sup> Öl, M20 • 1,5       |                            |
|                                     |                        | Stoßleistung   | 2040    |               |                   | 2            | Quecksilber-Federthermom. | Abb. 27/F201 R 1/2, 0-100 °C, Öl 0-6 atü, L=125 mm, mit 2/2 134 |                            |
| 2                                   | Antriebsdrehzahl       | 750  |         |               | min <sup>-1</sup> | 2            | " " " "                   | " " L=150 mm  |                            |
| 3                                   | Abtriebsdrehzahl       | bei laufendem Hauptgetriebe  | 18,94   |               | min <sup>-1</sup> | 2            | " " " "                   | " " L=200 mm  |                            |
|                                     |                        | bei laufendem Hilfsgetriebe  |         |               |                   | 2            | Stoßthermometer           | Grün 497, Gr. 100   |                            |
| 4                                   | Verzahnung             |  | Modul   | Zahnezahl     | Zahnbreite        | mit Bandagen | 1                         | Rückschlagventil  | 5/R 525, NW50, Öl, 0-6 atü |
|                                     |                        | 1. Stufe   | 12      | 25/162        | 2 • 200           |              | 1                         | " " " "   | " " NW 40                  |
|                                     |                        | 2. Stufe   | 16      | 27/165        | 2 • 400           |              |                           |   |                            |
|                                     |                        | 3. Stufe   |         |               |                   |              |                           |   |                            |
|                                     | Offenritzel            |  |         |               |                   |              |                           |   |                            |
| 5                                   | Übersetzungsverhältnis |  | 39,6    |               |                   |              |                           |   |                            |
| 6                                   | Ölfüllung              |  | 600     |               | l                 |              |                           |   |                            |
| 7                                   | Gewicht (gesamt)       |  | ≈ 53800 |               | kg                |              |                           |   |                            |
| Pumpen, Ölfilterkühler u. Armaturen |                        |  |         |               |                   |              |                           |   |                            |
| Stück                               | Benennung              | Type   |         |               |                   |              |                           |   |                            |
| 1                                   | Ölfilterkühler         | FK220 Gr.3 liegend   |         |               |                   | Schmiede     | legiert                   | 10559   |                            |
| 1                                   | Zahnradpumpe           | B 6,3/10 linksdrehend  |         |               |                   | stücke       | unlegiert                 | 4790  |                            |
| 1                                   | Zahnradpumpe           | Bf 10/10 linksdrehend  |         |               |                   |              |                           | Walzmaterial 1994   |                            |
| 2                                   | Manometer              | Abb. 1/1BP27 150 φ, 0-10 kg/cm <sup>2</sup> Öl M20 • 1,5 mit 2/2 134 |         |               |                   |              |                           | Buntmetall 145  |                            |
|                                     |                        |  |         |               |                   |              |                           | Kleinteile 168  |                            |
|                                     |                        |  |         |               |                   |              |                           | Bestellteile 1100   |                            |